



29	2	C-3-186M	Coffre à outillage	
		Rep-merk 1	Gereedschapskoffer	
28	2		Plaque de constructeur + millésime	
			Bouwersplaat + jaartal	
27	4	C-1-6130017.00M	Danger électrique sérigraphie	
		B = 50	Gevaar v. elektrische spanning zeeafd	
26	2	C-1-613000.01M2	Défense de passer en bosse de triage	500 m
			Verboden over rangeerheuvels te rijden	
25	2	C-7-151M	Coffre pour bidon d'huile	
		Rep. merk 54	Koffer voor oliekan	
24	5	C-1-613503.15M	Coffre à batterie	
			Batterijkoffer	
23	2	C-1-613054.01M	Indication du frein à main en service	
			Aanduiding v. handrem in dienst	
22	2	C-1-613051.01M	Case pour étiquette de réforme	
			Vak voor afkeuringsetiket	
21	4	C-1-613000.01M2	N° de cabine de conduite	
		H = 80 mm	Nummering van stuurcabine	
20	2	C-7-151M	Vitesse max.com. véhicule remorqué	120 Km/h
		Rep. merk 63	Max.snelheid als geseept voertuig	
19	4	LUC 840 - Z. 19	Raccord de remplissage de sablière	RAL 9010
		C-1-613052.07M	Verbinding v. het vullen v. zandbakken	RAL 9005
18	2	C-1-613052.03M	Raccord de remplissage carburant	RAL 8001
			Verbinding v. brandstof vulling	RAL 9005
17	2	C-1-613052.01M	Raccord de remplissage eau refroid.	RAL 8024
			Verbinding v. afkoelwater	RAL 9005
16	4	C-1-613043.01M	Point d'appui pour levage	atelier
		Rep. Merk 1	Lichtingspunten	werkplaats
15	2	C-1-613000.03M2	TBL 2	RAL 9005
		H = 145 mm		
14	2	C-1-613000.01M2	Numérotation des boîtes d'essieux	
		H = 60 mm	Nummering der asbussen	
13	2	C-1-613000.01M	Signal B	Sp. L58 = 30
		H = 520 mm	Eigendomsmerk B	Tech. sep.
12	2	C-1-613000.03M2	Type de frein O-GP	
		H = 45 mm	Remtype	
11	2	LUC 840	Poids frein P 68 t G 56 t	
		H = 35 mm	Rengewicht	
10	2	C-1-613000.03M2	Dépôt d'attache	RAL 9005 / RAL 9010
			Standplaats	
9	1	C-1-613016.02M2	Feinture procédé-date-fournisseur	
			Schijfmerke type - leverancier dat	
8	2	C-1-613004.01M2	Date de dernière révision	
			Datum laatste revisie	
7	2	C-1-613021M2	Longueur hors tampons	
			Langte over buffers	
6	2	C-1-613000.01M2	Ecartement essieux de bogies	
			Afstand tussen aslijn draaistellen	
5	2	C-1-613000.01M2	Ecartement pivots de bogie	
			Afstand tussen draaistelstelen	
4	2	C-1-613000.01M	Masse en ordre de marche	81t
			Riklaar gewicht	
3	2	C-1-613000.01M	Signal B	
		H = 220 mm	Eigendomsmerk B	
2	2	C-1-13000.01M2	N° du véhicule (face frontale)	Sp. L58 = 30
		H = 240 mm	Nr. v. voertuig (voorfront)	Tech. sep.
1	2	C-1-613000.01M2	N° du véhicule (face latérale)	Sp. L58 = 30
		H = 400 mm	Nr. v. voertuig (zijkant)	Tech. sep.
Repara	Taille	Quant	Dessin	Dénomination
Mark	Kleur	Aantal	Tekening	Benaming
				Observation
				Opmerkingen

La chaudière de ces locomotives est enlevée
De verwarmingsketel van deze lokomotieven is afgenomen

Det.	Modifications	Wijzigingen	Visé	Exp.
Protections	HLD 62/43 avec TBL2 pour LGV2.	HLD 62/43 met TBL2 voor HSL2.		
Becheering	6225 6227 6313 6324	6225 6227 6313 6324		
	Marques et inscriptions extérieures.	Merken en buitenoprishten.		
Nbr/No				
Staf				
Sp. L58 = 30				
1:20				
20A4				
277-7-040M				
Bureau TR.363				