Coupe : C-D

Coupe : A-B

Coupe : I-J

Détail : 1

Orientation des cintres.

Coupe a-a
Doorsnede

DETAIL A

DETAIL B

Coupe : G-H

Vue suivant flèche : X

Coupe : E-F

Coupe : K-L

N.B: Ces vis seront distantes de 240 m/m environ (voir coté de départ détail 1) et seront disposées de façon à ne pas s'interférer avec les rivets d'assemblage du caisson sup.r de long-pan

Oeillet de levage
Oog voor oplichten van dak

Compartiment radiateur
(voir plans n.os 185800 et 186324)

Emplacements supports toiture.

Joints soudés des tôles

Supports de toiture

Longueur chassis : 15.030

Axe loco

Pour passage cheminée voir plan 186787

Emplacement guides toiture

Crochet de levage

Trou p.r goupille ϕ3

Trou p.r passage vis à méplats ϕ 3/4"

Le liseré indique la limite de l'aile relevée du cuivre extrême

Les flèches indiquent le sens des divisions égales

Modifié, voir Gewijzigd, zie DETAIL A

Modifié, voir Gewijzigd, zie DETAIL B

Gewijzigd, zie DETAIL A Modifié, voir

La partie basburte du sup.r est à enlever sur place afin de régler l'horizontalité du levier.

Enlaille à souder après pliage

Boul. de 2 soudé à 2 entre de toiture au droit des supports

Tabatière à fixer sur toiture par 16 boulons M4x28 et des rondelles élastiques
Dakluik vastzetten op dak met 16 bouten M4x25 en veerringen.

Tabatière voir plan : Dakluik zie plan :

Caoutchouc noir ép. 2 : Zwarte rubber dik 2

Cadre - plat de 23x5 à river sur tôle de toiture
Kader - band 23 x 5 te klinken op dak plaat

Caoutchouc profil n° 36145

Rivmut n° 321 Ø 5/16" percé TF

Rondelle Ø 3/8" ep 1.5

Goupille ϕ 5

Trou p.r goupille ϕ3

Vis à méplats ϕ 3/4"

Rondelle Ø 5/16" ep 2

Rondelle de sureté "Fouly" 5/16"

Tampon ϕ 3/4" ép 3

Oeillet de levage
Oog voor oplichten van dak

Joints caoutch.-tolerie soudés sous 7 mm autog.

Pièce de renforcement Versterkingsplaat 2 off 4480

Rayon de courbure des 2 cambres

Rayon de courbure des tôles

Plat 25x5

Tôle sup.r 2 épr 1.5 et 2.5

Tôle inférieure

Tôle de plancher

Tôle de toiture

Tôle de paroi

Tôle de fond

Tôle de pignon

Tôle de cloison

Tôle de séparation

Tôle de support

Tôle de renfort

Tôle de raccord

Tôle de jonction

Tôle de fixation

Tôle de protection

Tôle de couverture

Tôle de garniture

Tôle de finition

Tôle de remplissage

Tôle de calage

Tôle de support de toiture

Tôle de support de plancher

Tôle de support de paroi

Tôle de support de fond

Tôle de support de pignon

Tôle de support de cloison

Tôle de support de séparation

Tôle de support de support

Tôle de support de renfort

Tôle de support de raccord

Tôle de support de jonction

Tôle de support de fixation

Tôle de support de protection

Tôle de support de couverture

Tôle de support de garniture

Tôle de support de finition

Tôle de support de remplissage

Tôle de support de calage

Tôle de support de support de toiture

Tôle de support de support de plancher

Tôle de support de support de paroi

Tôle de support de support de fond

Tôle de support de support de pignon

Tôle de support de support de cloison

Tôle de support de support de séparation

Tôle de support de support de support

Tôle de support de support de renfort

Tôle de support de support de raccord

Tôle de support de support de jonction

Tôle de support de support de fixation

Tôle de support de support de protection

Tôle de support de support de couverture

Tôle de support de support de garniture

Tôle de support de support de finition

Tôle de support de support de remplissage

Tôle de support de support de calage

Repère / Merk	N° de plan / N° Van lijst	Matière / Stof	Quantité / Aantal	Dénomination / Benaming
				Pour locomotive , il faut: / Per is er nodig
27-2-63	Modifié les attaches de fixation de la Bevestigingshaak van het dak op de toiture, cotes détails A et B / Wijzigd. details A en B bijgewerkt			FH
11-2-63	Coupe C-D : 15 à 15.5 rivets au lieu de 14 / Doorsnede C-D : 15 à 15.5 klinknagels i.p.v. 14			FH
8-11-61	Ajouté 2 tabatières : / Dakluikjes bijgevoegd :			voir calcul van boiten de plaat
E	20-10-54	Ajouté poutres des traversières.		
F	12-10-54	Ajouté tôle fermant ouverture p.r boites en caoutchouc (longitudinales)		
E	20-9-54	Remplacé soudure par rivetage par soudure en bouchon		
D	16-6-54	Modifié distances entre tiges filetées		
C	22-4-54	Modifié gabarit toiture		
B	5-4-54	Modifié p.r jours de chemnitées et ajouté orientation des cintres		
A	30-3-54	Modifié longueur des tiges filetées		
Dates / Data		Modifications		Wijzigingen

LOCOMOTIVE TYPE 201

TOITURE

Ensemble de la toiture.

230374

C^de 53 DN 001 PLAN: 186246

Approuvé, le . / Goedgekeurd, de

Echelle: / Schaal: 1/20 1/5 1/1

211-1-500 M

Elaboré par: / Uitgewerkt door:

Calqué par: / Overgetrokken door:

Collationné par: / Vergeleken door:

Bureau : 25-33.

230375