



32	NICR 18/8	2	Vis TH. M8x45
31	Cu/Alami	4	Support
30		1	Support contact
29	AC	2	Vis pasteur
28	DIVERS	1	Plaque p ^r
27	AC R	1	Bandelle grover
26		2	Vis
25		1	Vis
24		1	Calotte de protection
23		1	Isolateur support
22		2	Bandelle
21		2	Ecrou
20	Sapin blanc	3	Bois p ^r transport
19	AC	3	Tige fileté
18		1	Contac blanc
17		1	Bandelle grover
16		2	Vis
15		1	Ass
14		1	Bois p ^r montage
13		1	Bois p ^r montage
12		1	Bois p ^r montage
11		1	Ass
10		1	Exéc. de c ^r
9		2	Bandelle signal
8	023 81 021	6	Bandelle 2x8x12
7	023 29 201	8	Bandelle grover
6	NICR 18/8	4	Ecrou p ^r
5	500 20 105	8	Vis TH. M8x25
4	DIVERS	2	Bois p ^r
3		1	Statue
2		1	Suspension
1	DIVERS	1	Partie mécanique

Reperes	N ^o de numérotage	Matériau	Quantité	Désignation	Remarque
Mark	W ^o van lijn	Stof	Aantal	Benoaming	
Par					is er nodig

6.166 m
Rayon lat

devent 125.2/A02.00.31

19.3.21	Cliché mis à jour	Cliché aangepast	19.3.21
19.3.21	Modifications	Wijzigingen	19.3.21
19.3.21	HLE. 160.	HLE. 160.	19.3.21
Panto Faiveley à 1,5 et 3 kV.		Panto Faiveley van 1,5 en 3 kV.	
ENSEMBLE.		SAMENPLAN.	
160/A02.00.31		160/A02.00.31	
(B) M-A-24-12		(B) M-A-24-12	